

Žádost o povolení vstupu do veřejných prostranství, komunikací a chodníků – zvláštní užívání

Vysoké Mýto dne

Stavebník /žadatel - jméno,přesná adresa,datum nar., popř. IČO,tel.číslo/

.....
Žádám o povolení vstupu do veřejných prostranství,komunikací a chodníků v ulici/ích/ před domem č.p.....

.....
Překop /výkop,protlak/ bude proveden za účelem.....

.....
Umístění překopu /zeleň,chodník,komunikace/.....

Výkopové práce budou započaty dne, a ukončeny dne, povrch bude uveden do původního stavu do.....

Před zahájením výkopových prací zajistím vytyčení všech podzemních zařízení inženýrských sítí a zajistím jejich následnou ochranu před poškozením,dle podmínek jednotlivých správců těchto inženýrských sítí.

Fyzická osoba, která zodpovídá za provádění výkopových prací /jméno,přesná adresa,tel.číslo/

.....

.....
podpis žadatele

Příloha:

TS Vysoké Mýto (majetkový správce) stanoví tyto podmínky pro vstup do veřejných prostranství, komunikací a chodníků

1. Výkopové práce mohou být zahájeny nejdříve 1. března a dokončeny musí být protokolárním předáním dotčené komunikace správci místních komunikací, nejpozději do 31. října. Výjimkou mohou být pouze havárie na sítích a řadech.
2. Před začátkem prováděných prací musíte zjistit polohu podzemních vedení jež jsou uložena v trase zamýšleného překopu, aby nebyla Vašimi pracemi poškozena.
3. Při rozebírání tělesa komunikace se živičným nebo betonovým povrchem musí být okraje výkopu oříznuty. S vytěženým živičným nebo betonovým materiálem musí být nakládáno podle zákona o odpadech. U komunikací se zadlážděným povrchem, jejichž zvláštní užívání bude povoleno na dobu delší než 10 dnů, musí být dlažba odvážena a uložena u správce místních komunikací. Pokud bude termín záboru kratší než 10 dnů, pak musí být dlažba uložena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození nebo odcizení.
4. Pokud se pod živičným povrchem nachází žulové kostky z původního chodníku nebo vozovky, je třeba je soustředit na jednom místě a tuto skutečnost oznámit správci místních komunikací, který po domluvě určí místo jejich uložení.
5. Při provádění musí být zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu (lávky, ohraničení, přechody, osvětlení). Dále musí být zajištěn bezpečný příjezd a příchod do jednotlivých objektů.
6. Při provádění výkopových prací musí být rovněž postupováno podle ustanovení předpisu /§ 11 a § 19 vyhlášky č 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, který určuje způsob a postup provedení ohraničení, zakrytí výkopů, označení staveniště a podobně.
7. Vytěžená zemina nebude skladována v prostoru silničního ani chodníkového tělesa, nesmí být ukládána mimo plochu staveniště ani na ozeleněné plochy, po vykopání musí být odstraněna - **zemina nesmí být sypána zpět do výkopu** (dodržet skladbu konstrukce komunikace popř. chodníku).
8. Mimo prostor zvláštního užívání musí být zamezeno znečišťování povrchu komunikace. Pokud znečištění bude neodvratné, musí být prováděno průběžné a včasné čištění, které zajistí zhotovitel prací. Musí být zamezeno splacování materiálů souvisejících se stavbou do uličních vpustí a jejich zanášení.
9. Při plnění výkopu zeminou musí být prováděno hutnění vždy ve vrstvě po 20 cm a celkové zhutnění musí být na náklad objednavatele změřeno správcem místních komunikací. Pokud stupeň zhutnění nebude odpovídat normě / ČSN 72 1016 / nesmí být výkop uzavřen konečným krytem (povrchem).
10. V ozeleněných plochách (plochy oseté travinou, osázené keři nebo stromy) zemina musí být těžena a deponovaná po vrstvách a zpětně uložena do výkopu ve vrstvách tak, jak byla vyzvednuta. Nejdříve musí být uložena hlušina, pak podorniční vrstva. K vrchnímu překrytí po výkopu se může použít ornice, případně příslušný substrát. Součástí prací musí být obnova původní vegetace.
11. V případě, že v blízkosti výkopu se nacházejí stromy, nesmí být výkop prováděn v kořenovém prostoru stromů. Ve výjimečných případech lze výkop vést **2,5m od paty kmene** za dodržení následujících podmínek:
 - výkop provádět ručně
 - nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm
 - kořeny o průměru menším než 3cm lze přerušit pouze řezem, řezná místa zahladit a ošetřit stromovým balzámem
 - kořeny je nutné chránit před sluncem
 - před zásypem výkopu bude **vyzván zástupce Technických služeb – Pavel Dvořák - mobil 603851612** ke kontrole dodržení podmínek pro výkopové práce v kořenovém prostoru, o které bude sepsán protokol a předán na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí
 - v místech kořenů bude zásyp prováděn kvalitní zeminou

- případné poškození stromů bude pokutováno dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- dodržovat normu ČSN DIN 18 920 (839061) – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
- při pokládání sítí technického vybavení doporučujeme vést sítě spodem pod kořenovým systémem stromů
- podmínkou pro kácení nebo přesazení stromů (keřového porostu) je souhlasné stanovisko **Odboru životního prostředí MěÚ (Ing. Jetmarová)**

12. Při ukládání sítí a řádů v chodnicích zhotovených z kamenných ploten, musí být chodník předlážděn vždy v celé šířce tak, aby kamenné plotny byly položeny zpět v původním stavu. Ulomené nebo jinak při výkopu poškozené plotny je povinen nahradit novými plotnami ten, kdo jejich poškození způsobil.

Chodníky kryté vrstvou z živičné hmoty, jejichž šířka je 150 cm a méně, musí být vždy v celé šířce opatřeny novou vrstvou z živičné hmoty.

V chodnicích širších než 150 cm musí být nová vrstva živice položena tak, aby v podélném směru byla maximálně jedna pracovní spára mezi starým a novým povrchem.

13. V povolení zvláštního užívání MK je stanoven termín ukončení jeho platnosti, do kterého musí být komunikace protokolárně předána správci MK. Pokud, vzhledem k vegetačnímu období, nebude možné uvést dotčené ozeleněné plochy do výchozího stavu a nebude možné ani jejich protokolární předání, budou tyto plochy předány v následujícím vegetačním období. Tato úleva musí být se správcem MK projednaná, schválená a uvedena v protokolu o předání místní komunikace.

Stavebník ručí za provedené práce 24 měsíců od předání správci MK.